

铅酸电池发明于 1859 年，汽车从 1920 年开始使用它来启动汽车发动机。此后，起动机电池的基本技术一直保持相对不变。



用户必须承受这些传统电池的所有缺点，因为市场上没有更实用的替代品.....

但是从现在开始。。。。。

隆重介绍

DEF-CON 5[®]

SIMPLY BETTER

市场唯一也是最新的太空技术
启动电池

电池行业最先进



启动电池科技

DEF-CON S[®]
SIMPLY BETTER

给您 5 / 3 年



汽油

柴油

或 250,000km 以先到者为准


市场最长和最全面的保修期

一个革命性的启动电池...

使用最先进技术的多国联合合作
电池生产技术.

汇集来自多个国家的技术和专业知识来合作开发这个马来西亚制造的纳米金属水晶电池，这将彻底改变启动电池的制造和性能。

Eureka Manifolds Concept Sdn Bhd. 一家电动摩托车生产商， 电池技术科研和电池生产的马来西亚公司， 专家与技术团队带领推介一个崭新和革命性的科学技术



Manufacture & Distribution By 生产与销售：
EUREKA MANIFOLDS CONCEPT SDN. BHD.



我们很肯定，不久将来。。。

DEF-CON S 汽车启动电池，必定是所有用家的首选品牌



DEF-CON S[®]
SIMPLY BETTER

一个非常坚固也非常可靠的启动电池.....



DEF-CON 5可以在温度零下20度到零上60度之间的环境正常操作

DEF-CON 5 启动电池可以在完全放电后而且还可以正常充电也不会伤害和影响到电池本身的正常操作和质量性能



非常高的经济效益.....

DEF-CON S 因为电池本身拥有很长的使用寿命，造福个人和企业
都有非常可观的成本和经济效益

除了极长的使用寿命，**DEF-CON S** 也是一个价格非常实惠和可负担的启动电池，同时也给企业一个非常高的投资回报率和很短时间的成本回收期。跟目前市场启动电池的比较，我们电池是无需保养电池，这个间接协助企业和个人节省了很多无形的保养费和无法预算的间接开销。



DEF-CON S[®]
SIMPLY BETTER

安全可靠.....

毫无疑问, **DEF-CON S** 的启动电池是市场上无可取代的也是最安全可靠的

- 不燃爆
- 不着火
- 不排放有毒气体
- 不含腐蚀性物质
- 不产生高温



DEF-CON S[®]
SIMPLY BETTER

非常方便使用.....

DEF-CON S 启动机电池用途广泛、结构体积小、重量轻且无需维护

- 12伏volt o和 24伏volt 电池规格供选择
- 简单的电芯编排结构，适合多方面用途
- 因为比较小的体积，**DEF-CON S** 启动电池适用于任何交通工具，同时也不会对车辆与乘客造成危害



24-volt
Starter Battery

DEF-CON S[®]
SIMPLY BETTER

非常环保与绿色产品.....

DEF-CON S 电池几乎完全可回收，不会留下任何碳
残留物，使其成为“最环保”的电池之一，同时 **DEF-CON S**
电池生产中不使用任何有害物质





DEF-CON 5®
SIMPLY BETTER



适用于任何带引擎交通工具和重型机器

DEF-CON 5®

SIMPLY BETTER

电池优胜与传统电池的对比



Quick Comparison Table

ITEM	DESCRIPTION	CONVENTIONAL BATTERY 目前市场电池	
1	AVERAGE WARRANTY PERIOD 保修期	1 YR 年 (PETROL) 0.5 YR (DIESEL)	5 YRS 年 (PETROL汽油) 3 YRS年 (DIESEL柴油)
2	BATTERY DEGRADATION 电池质量下降与损耗: <ul style="list-style-type: none"> • SULFATION 产生硫酸 • STRATIFICATION 电池离子分出 • TERMINAL CORROSION 端子腐蚀 • BATTERY BLOATING 电池肿胀 • BATTERY DAMAGE DUE TO OVER DISCHARGE 过量充电导致电池损坏 • BATTERY DAMAGE DUE TO UNDER CHARGING 充电不足导致电池损坏 • DROP IN CAPACITY OVER TIME使用时间的容量下降 (DROPS BELOW 12.4V 下降至 12.4伏以下) • DROP IN CCA OVER TIME 冷却启动电流的下降 • SURFACE CHARGE MEMORY 表面电荷记录 • SHEDDING 损坏脱落 	YES 会 YES 会 YES 会 HIGHLY POSSIBLE 非常可能 YES 会 YES 会 YES 会 YES 会 YES 会 YES 会	NO 不会 NO 不会 NO 不会 NO不会 NO 不会 NO 不会 NEGLIGIBLE 非常低 NEGLIGIBLE 非常低 NO 不会 NO 不会
3	AVERAGE CHARGE CYCLES @ 5% DEPTH OF DISCHARGE 5%深度放电平均充电循环	2000-2500 CYCLES 次	>1,000,000 CYCLES 次

Quick Comparison Table

ITEM	DESCRIPTION	CONVENTIONAL BATTERY 目前市场电池	DEF-CON S [®] SIMPLY BETTER
4	IDEAL WORKING TEMPERATURE 适合温度	25° C	-20° – 60° C
5	SIZE CONSTRAINT 尺寸限制	YES 会	NO 不会
6	AVERAGE LIFESPAN 平均寿命	1.5 – 2.5 YEARS 年	> 7 YEARS 年
7	24V SINGLE BATTERY 24伏单电	NO 没有	YES 有
8	MAINTENANCE REQUIREMENTS 需要保养	YES - Except Maintenance Free 部分电池	NONE 不需要
9	SAFE FOR PASSENGER CABIN INSTALLATION 电池安装车厢内安全性	NO 不安全	YES 安全

Quick Comparison Table


ITEM	DESCRIPTION	CONVENTIONAL BATTERY 目前市场电池	 
10	WEIGHT & SIZE 体积与重量	HEAVY & LARGE	LIGHT & SMALL
12	SHELF LIFE (IDLE - WITHOUT SGNIFICANT LOSS IN CAPACITY) 储存保质期	少于< 6 MONTHS 个月	多于> 3 YEARS 年
13	REQUIRE MAINTENANCE DURING STORAGE 储存时需要保养	YES 需要	NO 不需要
14	CAN TOLERATE FAST CHARGE 可以支持快充	NO 不可以	YES 可以
15	RATE OF PULSE DISCHARGE 脉冲放电率	6-10 C	30 - 50 C

DEF-CON 5®


SIMPLY BETTER

启动电池产品目录

DC - GREEN Batteries DC绿色系列 5年保修期

MODEL 款号	SPECIFICATIONS 规格	COMPATIBLE 对比当前市场规格	APPLICATIONS 适合用于
DC-Green 绿色 12V 250	Dimensions 体积 (mm): 200 x 130 x 205 12V伏 120WH瓦	12V 伏 40-60Ah 安	<ul style="list-style-type: none"> 1.5L petrol engines & below 1500CC 容量以下汽油 

MODEL 款号	SPECIFICATIONS 规格	COMPATIBLE对比当前市场规格	APPLICATIONS 适合用于
DC-Green 绿色 12V 400	Dimensions 体积 (mm): 200 x 130 x 240 12V伏 144WH瓦	12V 伏 70-80Ah安	<ul style="list-style-type: none"> 3.0L petrol engines & below 3000CC 以下汽油引擎 2.5L diesel engines & below 2500CC 以下柴油引擎 1-2 tons truck 1-2 吨货车  

MODEL 款号	SPECIFICATIONS 规格	COMPATIBLE对比当前市场规格	APPLICATIONS 适合用于
DC-Green 绿色 24V 400	Dimensions 体积 (mm): 200 x 130 x 410 24V伏 288WH瓦	12V 伏 80-100Ah安 (2 units series 双电)	<ul style="list-style-type: none"> 10 ton trucks & below 10 吨以下货车 

DC - RED Batteries DC红色系列 5年保修期

MODEL款号	SPECIFICATIONS规格	COMPATIBLE对比当前市场规格	APPLICATIONS适合用于
DC-RED 红色 12V 600	Dimensions 体积(mm): 200 x 130 x 240 12V伏 180WH 瓦	12V伏 80-100Ah安	<ul style="list-style-type: none"> 5.0L petrol engines & below 5000CC以下汽油引擎 3.5L diesel engine & below 3500CC以下柴油引擎 150HP outboard 舷外快艇发动机150马力  

MODEL款号	SPECIFICATIONS规格	COMPATIBLE对比当前市场规格	APPLICATIONS适合用于
DC-RED 红色 24V 600	Dimensions 体积 (mm): 200 x 130 x 410 24V伏 360WH瓦	12V伏 100-150Ah安 (2 units series 双电)	<ul style="list-style-type: none"> 25 tons trucks & below 25 吨以下货车 350KVA power generator & below 350 千伏安培以下发电机 

DC - BLACK Batteries DC黑色系列5年保修期

MODEL 款号	SPECIFICATIONS规格	COMPATIBLE对比当前市场规格	APPLICATIONS适合用于
DC-Black 黑色 12V 800	Dimensions体积 (mm): 200 x 130 x 240 12V 伏 360WH 瓦	12V伏 100-120Ah安	<ul style="list-style-type: none"> 7.0L petrol engines & below 7000CC 以下汽油引擎 5.0L diesel engine & below 5000CC 以下柴油引擎 300HP outboard 舷外快艇发动机 300 马力  

MODEL 款号	SPECIFICATIONS规格	COMPATIBLE对比当前市场规格	APPLICATIONS适合用于
DC-Black 黑色 24V 800	Dimensions体积 (mm): 200 x 130 x 410 24V 伏 720WH 瓦	12V 伏 150-250Ah安	<ul style="list-style-type: none"> 25 tons trucks & above 25 吨以上货车 350KVA power generator & above 350 千伏安培以上发电机 

诚意邀请车队与商务客户洽商
面谈并提供产品演示



欢迎扫描



EUREKA MANIFOLDS CONCEPT SDN. BHD. 600302-D

No. 35, Jalan Radin Anum, Bandar Baru Sri Petaling, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Customer Service Hotline: (+6) 011 1668 1988 info@def-con5.com